

# Perfo-burineur SDS-MAX

## HR4003C

1100 W - 40 mm

Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur. Charbon :194160-9

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer). Protection du sélecteur en aluminium. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en béton max.	40 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	16 - 35 mm
Puissance de frappe	8,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	105 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	479 x 106 x 263 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381651370

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**123138-5**

Poignées de perçage complètes avec



**196792-8**

Poignées de burinage complètes



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**443122-7**

Chiffon tissu



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**197298-9**

Kit de maintenance

**199142-6**

Système d'aspiration pour perfo-



**199144-2**

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX

