



## COUPAEX

### HUILE DE COUPE

#### • DESCRIPTION

Mélange d'huiles semi-synthétiques polyvalent. Puissant réducteur de friction, antisoudure avec une filmorésistance exceptionnelle. Perçage, forage (profond), filetage (manuel, au peigne, par roulage, à la filière), taraudage (manuel et semi-automatique), usinage et rectification des métaux ferreux et non ferreux, opérations de soyage. Très lubrifiant, propriétés anticorrosion élevées pour les pièces et les machines. Produit formulé sans additif chloré, sans formaldéhyde ni libérateur de formaldéhyde. Aérosol réservé à l'usage des professionnels.

- + Tous métaux
- + Anticorrosion
- + Gaz propulseur ininflammable.
- + 92% de matière active

#### • MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant pulvérisation. Utiliser le tube prolongateur pour une application plus précise. Pulvériser sur les parties à traiter. Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux. Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas.

#### • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : couleur orange et liquide à 20°C
- Gaz propulseur : 1234ZE + CO2
- 92% de matière active.

#### • RECOMMANDATIONS

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

**Étiquetage :** DANGER, SGH07, SGH09, SGH02.

#### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : 1573
- Aérosol 650 ml  
(400 ml net)  
Carton de 12

Code douane  
2710 19 91

Transport ADR  
Non soumis   
Soumis

#### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

#### PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel**  
**Conçu et fabriqué en France**