

## Scie sauteuse LXT®

### DJV181RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

**Nombreuses technologies, puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes**

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Prise en main pommeau. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



**LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Tension LXT                              | ✓                            |
| Énergie                                  | 18 V                         |
| BL Motor                                 | ✓                            |
| Coups par minute (SPM)                   | 800 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de course                       | 26 mm                        |
| Capacité max. de coupe en bois (90 °)    | 135 mm                       |
| Capacité de coupe en acier (90 °) max.   | 10 mm                        |
| Capacité aluminium                       | 20 mm                        |
| Action rotative                          | ✓                            |
| Poids de l'outil avec batterie           | 2,3 - 2,6 kg                 |
| Dimensions du produit (L x l x H):       | 298 x 77 x 189 mm            |
| Puissance de sortie maximale             | 390 W                        |
| Plage de biseau (à gauche)               | 45 °                         |
| Diamètre Ø interne / externe             | 23/28 mm                     |
| Niveau de vibration, découpe panneaux    | 6,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Facteur k de vibration, découpe panneaux | 1,5 m/s <sup>2</sup>         |

#### AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Soft no load
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

**Code EAN 0088381676700**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**417852-6**

Protecteur de base pour scies



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**837789-5**

Moulage MAKPAC



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**195584-2**

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**164095-8**

Guides parallèles pour scies



**193516-3**

Guides parallèles et circulaires pour



**193517-1**

Adaptateurs rail de guidage pour



**194367-7**

Rail de guidage 3000mm



**194368-5**

Rail de guidage 1400mm



**194385-5**

Serre-joints pour rail de guidage



**194416-0**

Glissière vinyle pour rail de guidage



**194417-8**

Caoutchouc antidérapant pour rail de



**194418-6**

Pare éclats pour rail de guidage



**194419-4**

Pare éclats pour rail de guidage



**194925-9**

Rail de guidage 1900mm



**197252-3**

Adaptateurs rail de guidage pour



**198885-7**

Jeu de jonction pour rail de guidage



**199826-6**

Serre-joints rapide pour rail de



**417852-6**

Protecteur de base pour scies



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**837639-4**

Moulage MAKPAC



**837789-5**

Moulage MAKPAC

