

# Tronçonneuse LXT®

## DUC353RF2

90PX | 36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 3 Ah - 35 cm

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Changement et tension de chaîne sans outil  
Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.  
Excellente manoeuvrabilité. Griffes métalliques robustes pour une amorce de coupe sûre et confortable  
Vitesse variable à la gâchette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tension LXT                                      | ✓                    |
| Énergie                                          | 2 x 18 V             |
| Composant batterie                               | Li-ion               |
| Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)        | 20,0 m/s             |
| Pas de la chaîne                                 | 3/8 "                |
| Jauge de chaîne                                  | 0,043 "              |
| Jauge de chaîne                                  | 1,1 mm               |
| Nombre de maillons                               | 52                   |
| Réservoir d'huile de chaîne                      | 200 ml               |
| BL Motor                                         | ✓                    |
| Longueur du guide                                | 350 mm (14")         |
| Niveau de vibration, brossage du bois            | 5,9 m/s <sup>2</sup> |
| Facteur k de vibration, brossage du bois         | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 100,0 dB(A)          |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 89,0 dB(A)           |

### AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- BL Motor : longue durée de vie
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Remplacement de la chaîne et du flasque avec serrage sans outil
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381856485

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**182229-1**

Huile de chaîne de tronçonneuses 10



**191H02-6**

Chaîne 35 cm 90PX 3/8" 1,1 mm 52



**419288-5**

Fourreau de protection



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197599-5 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



**195584-2**

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**1910U0-9**

Huile de chaîne Biotop, 1L

