

Perceuse visseuse XGT®

DF002GD201

40 V max Li-Ion - Ø 13 mm

Conçue pour les applications courantes sur chantier

Réglage du couple par molette. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livré dans un coffret MAKPAC.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	64 / 30 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Emménagement	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	164 x 86 x 272 mm
Composant batterie	Li-ion
Couple max.	70 Nm
Diamètre de forage en bois max.	38 mm

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- BL Motor : longue durée de vie
- Conception compacte et légère
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381735841

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



784637-8
Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



821550-0
Coffret MAKPAC 2



835U77-0
Moulage Makpac



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B36-3 (2x)
Batterie Li-Ion 40Vmax XGT® / 2,5



191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long

