

Réf. **9PATA**

Extérieur

Haute

Bottes



Les +

- * Protection contre le froid.
- * Semelle de propreté amortissante.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9PATA39	39	5
9PATA40	40	5
9PATA41	41	5
9PATA42	42	5
9PATA43	43	5
9PATA44	44	5
9PATA45	45	5
9PATA46	46	5
9PATA47	47	5

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

Botte fourrée
 Tige en cuir fleur lisse marron
 Embout de protection et intercalaire anti-perforation en acier
 Semelle extérieure en PU isolant du froid
 Isolation du semelage contre le froid
 Semelle résistante aux hydrocarbures
 Semelle extérieure antistatique
 Absorption d'énergie par le talon

SECTEURS

Exploitation minière
 Industries extractives (pétrole, gas)
 Énergie (production et distribution)
 Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Maçon,
 Couvreur,
 Agent de piste,
 Bagagiste tractoriste,
 Conducteur de travaux,
 Docker

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron
Poids	867 g
Tige	Cuir pleine fleur
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU

Semelle de propreté	Textile et mousse amortissante, amovible
Assemblage principal	Injecté
Doublure	Fausse-fourrure

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage.

Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/05/21/0870

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

CI
EN ISO 20345:2022
S3

Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)

Chaussures de sécurité

S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

FO

Résistance aux hydrocarbures