

Meuleuse Ø 125 mm

GA5091X01

1900 W • 125 mm • 2 800 – 11 500 tr/min

Puissance nominale continue de 1900 W

Meuleuse d'angle à vitesse variable, fonction antiredémarrage, frein mécanique, démarrage progressif, interrupteur à glissière. AFT (Active Feedback sensing Technology) pour la réduction du rebond coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de diminution soudaine et drastique de la vitesse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1900 W
Vitesse à vide max	2800 - 11500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	31 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (L _{WA})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{PA})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,8 - 4,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	349 x 140 x 129 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	3,0 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de	8,7 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- AFT (technologie de détection de rétroaction active) active le moteur si la vitesse de rotation ralentit soudainement ou une roue est forcée de s'arrêter
- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations

Code EAN 0088381768450

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P46-4

Carter pour ébarbage ouvert

162258-0

Poignées anti-vibrations pour



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224485-8

Écrou



347480-2

Carter de protection Ébarbage 125



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V72-9

Filtres métallique



191W05-0

Carter de protection pour ponçage



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837672-6

Moulage MAKPAC

