

HERMES 3/4-14G AIR



REF. 089693

Le masque respiratoire HERMES 3/4-14 G AIR offre le plus haut niveau de protection pour les soudeurs professionnels. Son système de protection respiratoire à ventilation assistée, offre une protection contre 99,8 % des fumées et particules. Il se distingue par 5 capteurs ultra-sensibles (réactifs même en milieu encombré), un champ de vision panoramique à 180° (écrans latéraux), une teinte claire 3 et un écran relevable pour une vision nette après soudage.

CARACTÉRISTIQUES MASQUE

- **Équipé de 2 fenêtres :** 1 relevable avec filtre de protection (teinte 3/4-14) pour le soudage, 2 écrans latéraux à teinte fixe, 1 verre transparent (vision neutre/meulage).
- **10 teintes disponibles,** s'adaptent à toutes les opérations de soudage.
- **Teinte claire 3,** visibilité parfaite avant soudage.
- **4 Réglages possibles :** Teinte, Sensibilité, Délai et Meulage.
- **5 capteurs** ultra sensibles pour un maximum d'efficacité.
- Vitesse **d'obscurcissement** ultra rapide : 0.04 ms.
- **Serre-tête premium :** Ajustement personnalisé avec 5 réglages.
- **Technologie TRUE COLOR :** Restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques.

PROTECTION RESPIRATOIRE

- **Classification du filtre :** TH3P
- **Affichage digital** de l'autonomie batterie et de l'état de saturation du filtre.
- **3 débits d'air :** 170 l/min, 200 l/min et 230 l/min.
- **Ceinture matelassée** fixant le moteur près du corps.
- **Alarme sonore et visuelle** (colmatage filtre / batterie faible).
- **Jusqu'à 10h d'autonomie** (batterie lithium), parfaitement adaptée aux longs travaux.
- **Ensemble compact et robuste,** équipé d'un pare-étincelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MASQUES

Teinte claire	3
Teinte foncée	Cut : 4-8 / Weld : 9-14
Temps de réaction	0,04 ms
Temps de retour au clair	0,05 à 2,0 s
Champs de vision	116 x 81 mm
Énergie	Solaire et piles remplaçables (CR2450x2)
Poids	866 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	5
Champs d'applications	MMA / TIG>2A / MIG / meulage
Normes	CE / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2

PROTECTION RESPIRATOIRE

Débit d'air	170 l/min
	200 l/min
	230 l/min
Autonomie*	>10 h
	> 8 h
	> 6 h
Type de filtre	TH3P
Bruit	75 dB max
Temps de charge	2 h
Type de batterie	Lithium-ion 14.8 V / 2.6 Ah / 38.48 Wh
Taille ceinture	900 mm - 1300 mm
Poids	1.6 kg
Norme	EN 12941

*La durée de travail dépend du mode choisi et de la propreté du filtre.



TRS Le mode TRS offre une transition fluide entre le mode sombre et clair, permettant aux yeux de s'adapter progressivement aux changements de luminosité.

MEM. SAVE 9 programmes mémorisables.

AUTO Masque intelligent avec réglages des paramètres automatiques en fonction des conditions de travail (lumière, mode, etc).

- Livré dans un sac de transport avec :
- Masque Hermes 3/4-14G AIR
 - Système de protection respiratoire
 - Système d'accroche pour loupe
 - Caches écrans latéraux
 - Batterie lithium avec chargeur
 - Harnais / débitmètre



ACCESSOIRES

Batterie lithium-ion (x1)
043747

Loupe (x1)
042780

Pare-étincelles (x2)
066656

Chargeur
089778

Filtre TH3 (x1)
089754

Pré-filtre (x5)
089761

Écrans de rechange

Bandeau anti-transpiration (x2)
089808

168.3 X 115.6 (x5) 089655	120.9 X 86.5 (x10) 089716
60.9 X 95.6 (x5) 089792	177.7 X 120.2 (x5) 089730