MMA
INVERTER
MONOPHASÉ

10 → 160 A

GYSTEC 160 LA

Ref. 084902

INVEST IN THE FUTURE

Le GYSTEC 160 LA est un poste à souder inverter monophasé avec 2 procédés de soudage MMA et TIG lift. Fabriqué avec la dernière technologie d'onduleur IGBT, il présente d'excellentes propriétés d'amorçage, garantissant ainsi la stabilité de l'arc. Il assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

2 MODES DE SOUDAGE

- **MMA :** Soude avec une grande facilité la plupart des électrodes enrobées : rutile, inox, fonte et basique (jusqu'au Ø 4.0 mm).
- **TIG Lift :** Pour les travaux minutieux sur tôles fines sans inclusion de tungstène dans le cordon de soudure.



TECHNOLOGIE INVERTER

- **Amorçage immédiat** grâce à sa tension à vide élevée.
- **Puissance de soudage constante.**
- **Fusion très douce** due à son courant continu.
- Protégé contre les surintensités.

AIDES AU SOUDAGE

Hot Start :
amorçage facilité.

Arc Force :
augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.

Antisticking :
réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.



Livré en coffret avec


1.6 m - 16 mm²


1.6 m - 16 mm²



Panneau de commande intuitif
avec un seul potentiomètre pour régler l'intensité de soudage (10 >160 A)

ULTRA PORTABLE

- Poids plume (3 kg).
- Volume très réduit, il se range partout (étagère, servante, etc).
- 1 poignée facilite le déplacement.
- Compatible avec les groupes électrogènes.

TORCHE TIG *(option)*



Torche TIG 17 à valve - 4 m
087583

50/60 Hz	AM+ A	I_2 MMA / TIG A	Technologie intégrée HS	AF	ANTI-STICKING	MMA EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MMA 100%	TIG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	TIG 100%	U_0 V	mm²	cm	kg	kg	IP		Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	16	10 → 160	▪	▪	▪	75	65	85	75	65	10/25	23 × 19.5 × 10	3	4.6	IP 21	2 m	6.5 kW 7.5 kVA

CE - EN 60974-1

Made by GYS China

www.gys.fr